

MASTERPLAT

AVVOLGITRICE SEMIAUTOMATICA A TAVOLA ROTANTE
TURNTABLE STRETCH WRAPPING MACHINES



NUOVO PANNELLO DI
CONTROLLO CON JOG,
SEMPLICE ED IMMEDIATO
GRAZIE ALLE ICONE
PRESENTI SUL DISPLAY
GRAFICO

*NEW CONTROL PANEL
WITH JOG, SIMPLE AND
EASY THANKS TO THE
ICONS ON THE GRAPHIC
DISPALY*

ROBOPAC 

MASTERPLAT

PRESSORE
PNEUMATICO
OPZIONALE
PNEUMATIC
PRESSURE
OPTION

LA MASTERPLAT È DISPONIBILE
ANCHE IN VERSIONE TRANSPALLET
*THE MASTERPLAT MACHINE
IS AVAILABLE ALSO IN TRANSPALLET VERSION*



CARRELLO FRD
Carrello con freno
meccanico a ceppo

CARRELLO FRD
Reel carriage with
mechanical brake block



CARRELLO PGS
Carrello con prestiro
motorizzato ad un motore

CARRELLO PGS
Power pre-stretch carriage
with one motor

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

MACCHINA / MACHINE	MASTERPLAT	MASTERPLAT TP
Altezza utile albero / Usable mast height (mm)	2200 std. 2400/2800/3100 opt.	2200 std. 2400/2800/3100 opt.
Diametro piatto / Turntable plate (mm)	1650	1650
Portata max. carico / Turntable capacity (kg)	2000	1500
Velocità rotazione tavola / Table rotation speed (rpm)	5÷12	5÷12
Velocità salita / discesa carrello regolabile da quadro / Carriage up / down speed adjustable from control panel (m/min)	1.4÷4.0	1.4÷4.0
Produttività / Productivity (pallet/h)	25	25
Dimensioni massime pallet / Maximum pallet dimensions (LxW) (mm)	1000x1200	1000x1200
Tipo carrello / Spool carriage type	FRD/PGS	FRD/PGS
Alimentazione / Power Supply (VAC)	230Volt 1Ph±10% 50/60 Hz	230Volt 1Ph±10% 50/60 Hz
Arresto in fase / Phase stopping point	STD	STD
Avvio progressivo / Soft start	STD	STD
Fotocellula lettura altezza carico / Load height sensing by photocell	STD	STD
Inforcabilità / Forklifting	anteriore e posteriore Front and rear	posteriore Rear

